

## Pentra Sil® - Pentra Sil® 244+ und alle reinen Verdichter (H-IH)

### Wartungsanweisungen

In den ersten 2 Monaten ist es wichtig, die Oberfläche sehr aggressiv mit Nylonbürsten, Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel zu reinigen! **Mindestens EINMAL WÖCHENTLICH!!!**

Mit Pentra-Sil®, Pentra-Sil®244+,T behandelte Böden erfordern eine gute, regelmäßige Wartung.

1. Täglich kehren oder trocken wischen. Das verschönert den Boden und verhindert, dass Schmutz die Oberfläche verschleißt.
2. **Wöchentlich schrubben. Ein pH-neutrales Reinigungsmittel verwenden:**
  - a. LisoClean DC (Daily Clean)
  - b. Johnson Clean.
3. Flecken gegebenenfalls entfernen. Verschüttete Flüssigkeiten sofort entfernen.
4. Bei schwarzen Reifenspuren oder Ölresten kann ein Zitrusreiniger (D-Limonen) (wie LisoClean Zep's, Big Orange) verwendet werden. **Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie solche Produkte anwenden.**
5. Noch mehr Glanz wird erreicht, wenn der trockene Boden zuerst mit einer roten, dann mit einer weißen oder einer Schweinehaarscheibe poliert wird. Um eine schön satinierte Oberfläche auf einem Industrieboden zu schaffen, empfehlen wir, diesen mindestens einmal monatlich zu polieren!!

Bei guter Wartung bewahrt ein mit Pentra-Sil®-Produkten behandelter Boden sein gutes Aussehen und seine Haltbarkeit mindestens 20 Jahre lang. Bei Problembereichen und schwierigen Umgebungsbedingungen wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter für Pentra-Sil®-Produkte der Convergent-Gruppe.